

**DYSTRYBUTOR:**



**KANOKAJAKI SP.J.  
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 94, 21-050  
PIASKI**

**[www.sklep.kanokajaki.pl](http://www.sklep.kanokajaki.pl)**

**[info@kanokajaki.pl](mailto:info@kanokajaki.pl)**





**tel. +48815822146**

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## **WIESZAK SUFITOWY NA KAJAKI I SUPY**



## Lista części

ilość	nazwa	rysunek
2	Słupy sufitowe	
4	Ramiona	
8	Śruby opóźniające	
8	Śruby	

## Potrzebne narzędzia (brak w zestawie)

Klucz imbusowy  
Klucz nasadowy  
Wiertarka elektryczna  
Wiertło 3/16"

## Ostrzeżenie

**Nie przekraczaj całkowitej wagi udźwigu wieszaka- 90 kg**

**Mieści do 45kg na kajak/SUP**

**Nie pozwalaj dzieciom ani innym osobom przebywać pod wieszakiem.**

## Montaż słupków do sufitu

1. Zaznacz lokalizację dwóch słupków.

Uwaga: Podstawa słupków musi przebiegać równoległe do środka belki stropowej

Obydwa posty muszą znajdować się w tej samej linii

Odległość między dwoma słupkami może wynosić od 40% do 60% długości jednostki pływającej

2. Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach. Używaj wiertarki elektrycznej z wiertłem 3/16".

3. Przymocuj podstawę słupka do belki stropowej za pomocą wkrętów do drewna. Dokręć śruby kluczem nasadowym

Uwaga: Wszystkie wkręty do drewna należy mocno wkręcić w środek drewnianego legara

## Mocowanie ramion do słupka sufitowego

Przymocuj każde ramię za pomocą 2 śrub. Dokręć kluczem imbusowym

Różne konfiguracje ramion jak poniżej:



1 kajak + 1 kajak



1 kajak + 1 deska sup



2 deski sup



1 deska sup + 1 kajak

### Uwaga

Potrzebujesz kołka rozporowego, wiertarki udarowej, wiertła 5/16" do betonowej ściany sufitowej.

Upewnij się, że betonowa ściana do montażu wieszaka jest solidna. Luźna ściana może spowodować wyrwanie śrub i awarię kajaka/deski.